

Ficha Técnica

Massa para juntas. Secagem rápida.

Tratamento das juntas entre todos os tipos de placas de gesso laminado, colagem de bandas e camadas de acabamento.

Produto de secagem rápida.

Áreas de aplicação:

Todo o tipo de obra seca em interiores, tais como: divisórias interiores, revestimento interior de paredes exteriores, tetos falsos, sancas de iluminação e outros elementos de decoração. Apta para ambientes húmidos.



Dados técnicos:

Tempo de presa:	2 horas dependendo das condições climatéricas
Tempo de utilização uma vez misturado:	2 horas
Temperatura de utilização:	5° a 25°
Tempo de repouso da mistura:	10 min
Relação de amassadura (água/produto):	17 litros / saco 25 kg
Fornecimento:	sacos de 25 kg
Reação ao fogo:	A1

Normas aplicáveis:

- EN 13963;
- Marcação CE.

Armazenagem e utilização:

Até 9 meses na embalagem de origem fechada e ao abrigo da humidade.
Armazenar o material sobre superfícies planas e protegidas da humidade e do sol.
Não armazenar em contacto directo com o solo.

Manipulação:

É aconselhável o uso de máscara e luvas de proteção.

Gyptec IBÉRICA – Gessos Técnicos, S.A.

Parque Ind. e Emp. da F. da Foz, Lote 3 – S. Pedro, 3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL
T (+351) 233 403 050 F (+351) 233 430 126 E geral@gyptec.eu W www.gyptec.eu

