

## Ficha Técnica

Massa para juntas. Secagem normal.

Tratamento das juntas entre todos os tipos de placas de gesso laminado, colagem de bandas e camadas de acabamento.

Produto de secagem normal.

### Áreas de aplicação:

Todo o tipo de obra seca em interiores, tais como: divisórias interiores, revestimento interior de paredes exteriores, tetos falsos, sancas de iluminação e outros elementos de decoração. Apta para ambientes húmidos.



### Dados técnicos:

Secagem:	12 a 48 horas dependendo das condições climáticas
Tempo de utilização uma vez misturado:	vários dias em recipiente bem fechado
Temperatura de utilização:	> 5°
Tempo de repouso da mistura:	10 min
Relação de amassadura (água/produto):	13-14 litros / saco 25 kg
Fornecimento:	sacos de 25 kg
Reação ao fogo:	A1

### Normas aplicáveis:

- EN 13963;
- Marcação CE.

### Armazenagem e Utilização:

Até 9 meses na embalagem de origem fechada e ao abrigo da humidade.  
Armazenar o material sobre superfícies planas e protegidas da humidade e do sol.  
Não armazenar em contacto directo com o solo.

### Manipulação:

É aconselhável o uso de máscara e luvas de proteção.

**Gyptec IBÉRICA – Gessos Técnicos, S.A.**

Parque Ind. e Emp. da F. da Foz, Lote 3 – S. Pedro, 3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL  
T (+351) 233 403 050 F (+351) 233 430 126 E geral@gyptec.eu W www.gyptec.eu