

Ficha Técnica

Cola adesiva. Secagem rápida.

Massa de colagem destinada à fixação das placas de gesso e das placas compostas aos diferentes tipos de suporte, aquando da execução de revestimentos diretos. Deverá ser utilizada também como massa de preenchimento das separações, superiores a 3mm, que possam ocorrer nas juntas entre placas. Não é adequada para nenhuma fase de tratamento das juntas com ou sem fita.

Áreas de aplicação:

Todo o tipo de obra seca em interiores, tais como: divisórias interiores, revestimento interior de paredes exteriores, tetos falsos, sancas de iluminação e outros elementos de decoração.



Dados técnicos:

Tempo de presa	2h30' – 4h
Tempo de utilização uma vez misturado	Aproximadamente 3h. Depende das condições de uso.
Condições de utilização	Entre 5° e 35°C, <85% HR
Relação de amassadura (água/produto)	10 litros / saco 20 kg
Reação ao fogo	A1
Rendimento aproximado* *Consumo aproximado por m ² de revestimento direto num suporte irregular, menos de 20mm, e sem desperdícios	5kg/m ²

Normas aplicáveis:

- EN 14496.
- Marcação CE.

Armazenagem e utilização:

Até 12 meses na embalagem de origem fechada e ao abrigo da humidade. Armazenar o material sobre superfícies planas e protegidas da humidade e do sol. A humidade, frio ou calor extremos aceleram o seu envelhecimento, podendo alterar o comportamento da massa. Não armazenar em contacto direto com o solo.

Manipulação:

É aconselhável o uso de máscara e luvas de proteção.