

Ficha Técnica

Massa para juntas. Secagem normal.

Massa indicada para realizar, com a fita para juntas, o tratamento completo, preenchimento e acabamento das juntas e tratamento das cabeças dos parafusos, em sistemas de placa de gesso laminado. Pode ser utilizada como barramento geral de superfícies com imperfeições e pequenas irregularidades. É recomendada para utilização manual ou mecânica. Não é adequada para tratamento de juntas sem fita.



Áreas de aplicação:

Todo o tipo de obra seca em interiores, tais como: divisórias interiores, revestimento interior de paredes exteriores, tetos falsos, sancas de iluminação e outros elementos de decoração. Apta para ambientes húmidos.

Dados técnicos:

Secagem	12 a 48 horas
Tempo de utilização uma vez misturado	Não é recomendado utilizar após 48h. Se massa preparada, conservar dentro de um recipiente fechado e tapado. Recomenda-se cobrir a superfície da mistura com uma capa fina de água ou película de polietileno.
Condições de utilização	Entre 5° e 35°C, <85% HR
Relação de amassadura (água/produto)	9 litros / saco 20 kg
Reação ao fogo	A2-s1, d0
Tipo de massa (de acordo com a EN13963)	3A
Rendimento aproximado* *Consumo aproximado por m ² de placa com bordo afinado, sem ter em conta as juntas perimetrais e sem desperdícios	Q1=0,25kg/m ² , Q2=0,30kg/m ² , Q3=0,34kg/m ²

Normas aplicáveis:

- EN 13963.
- Marcação CE.

Armazenagem e Utilização:

Até 12 meses na embalagem de origem fechada e ao abrigo da humidade. Armazenar o material sobre superfícies planas e protegidas da humidade e do sol. A humidade, frio ou calor extremos aceleram o seu envelhecimento, podendo alterar o comportamento da massa. Não armazenar em contacto direto com o solo.

Manipulação:

É aconselhável o uso de máscara e luvas de proteção.