

DECLARATION OF PERFORMANCE
DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Nº DoP_Gyptec_A_A1_250901_EnFr

1. Unique identification code of the product-type / *Code d'identification unique du produit type:*
Gypsum board type A (A1)/ Plaque en plâtre type A (A1)
Code: BA13 A A1; BA15 A A1
2. Product identification / *Identification du produit:*
Marked on the product packaging / Marqué sur l'emballage du produit
3. Intended use / *Usage prévu:*
Gypsum plasterboard for general construction works / Plaque de plâtre pour la construction générale
4. Name and contact address of the manufacturer/ *Nom et adresse de contact du fabricant:*
GYPTEC IBÉRICA - Gessos Técnicos S.A.
Parque Industrial de F. da Foz, Lote 3, São Pedro
3090-380 Figueira da Foz, Portugal
5. System of assessment and verification/ *système d'évaluation et de vérification:*
System 3 Reaction to Fire: ITeCons nº NB 2211, Test Report nº: ETE242/25 /Système 3 Réaction au Feu: ITeCons nº NB 2211, Rapport de test nº: ETE242/25
System 4 other characteristics/ Système 4 outre caractéristiques
6. Harmonised Standard / *Norme harmonisée:*
EN 520:2004+A1:2009
7. Declared performance / *Performances déclarées:*

Essential characteristics/ Caractéristiques essentielles	Performance/ Performances	Harmonized technical specification/ Spécifications techniques harmonisées
Shear Strength/ <i>Résistance au cisaillement</i>	NPD	EN 520:2004+A1:2009
Reaction to Fire/ <i>Réaction au Feu</i>	A1	
Water Vapor Resistance μ / <i>résistance à la vapeur d'eau μ</i>	10	EN 12524
Flexural Strength Transverse (T) e Longitudinal (L)/ <i>Résistance à la flexion Transversal (T) y Longitudinal (L):</i> Thickness 12,5 mm / <i>Épaisseur 12,5 mm</i>	T: 210 N; L: 550 N T: 250 N; L: 650 N	EN 520:2004+A1:2009
Impact Resistance/ <i>Résistance aux chocs</i>	NPD	EN ISO 7892
Airborne Sound Insulation/ <i>Isolation acoustique aux bruits aériens</i>	*	EN ISO 140-3 EN ISO 717-1
Acoustic Absorption/ <i>Absorption acoustique</i>	*	EN ISO 354
Thermal Conductivity/ <i>Conductivité Thermique</i> Thickness 12,5 mm / <i>Épaisseur 12,5 mm</i> Thickness 15 mm / <i>Épaisseur 15 mm</i>	0,23	EN 12664

* See the manufacturer's documentation/ *Consultez la Documentation du Fabricant*

The performance of the product identified above conforms to the declared performance set. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above./ *Les performances du produit mentionné ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performances est établie conformément au règlement (UE) nº 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.*

Signed for and on behalf of the manufacturer by/ *Signé pour le fabricant et en son nom par:*

Figueira da Foz, 13 de abril de 2026



Maria Dulce de Carvalho
(Direção Técnica e de Qualidade – RSGQ)