

Ficha Técnica

Pasta de agarre. Secado rápido.

La aplicación principal de la pasta de agarre es la de adherir las placas de yeso o las placas transformadas a diferentes muros soportes, en la ejecución de trasdosados directos. Debe emplearse también como pasta de relleno de huecos en las juntas entre placas con una separación superior a 3mm. No es válida para ninguna de las fases de tratamiento de juntas, tanto en juntas con cinta como sin ella.

Áreas de aplicación:

Todo tipo de obra seca interior, tal como: tabiques interiores, revestimiento interior de paredes exteriores (trasdosados), falsos techos, zonas de iluminación y otros elementos decorativos. Apta para ambientes húmedos.



Datos técnicos:

Tiempo de trabajo	2h30' – 4h
Tiempo de utilización una vez mezclado	3 horas aproximadamente, depende de las condiciones de utilización.
Condiciones de uso	Entre 5° y 35°C, <85% HR
Relación de amasado (agua/producto)	10 litros / saco 20 kg
Reacción al fuego	A1
Consumo aproximado* * Consumo aproximado por m ² de revestimiento directo en un soporte irregular, menos de 20 mm, y sin desperdicios	5kg/m ²
Tipo de aplicación	Manual

Normas aplicables:

- EN 14496;
- Marcado CE.

Almacenaje y uso:

Hasta 12 meses en el embalaje de origen cerrado y al abrigo de la humedad. Almacenar el material sobre superficies planas y protegidas de la humedad y del sol. La humedad, frío o calor extremos aceleran su envejecimiento, pudiendo alterar el comportamiento de la masa. No almacenar en contacto directo con el suelo.

Manipulación:

Se aconseja el uso de máscara y guantes de protección.