

Ficha Técnica

Pasta para juntas. Secado normal.

Pasta de secado indicada para realizar, en combinación con la cinta para juntas, el tratamiento completo, relleno y terminación de las juntas y el emplastecido de las cabezas de los tornillos en sistemas de placa de yeso laminado. Puede emplearse para dar un repaso general de zonas con leves desperfectos y pequeñas irregularidades. Está recomendada tanto para su uso de forma manual o mecánica. No es válida para tratamiento de juntas sin cinta.



Áreas de aplicación:

Todo tipo de obra seca interior, tal como: tabiques interiores, revestimiento interior de paredes exteriores (trasdosados), falsos techos, zonas de iluminación y otros elementos decorativos. Apta para ambientes húmidos.

Datos técnicos:

Tiempo de trabajo	12 a 48 horas
Tiempo de utilización una vez mezclado	No se recomienda utilizar después de 48h. Si la masa está preparada, conservar dentro de un recipiente cerrado y tapado. Se recomienda cubrir la superficie de la mezcla con una capa fina de agua o película de polietileno.
Condiciones de uso	Entre 5° y 35°C, <85% HR
Relación de amasado (agua/producto)	9 litros / saco 20 kg
Reacción al fuego	A2-s1, d0
Tipo de masa (según EN13963)	3A
Consumo aproximado* * Consumo aproximado por m ² de placa con borde afinado, sin tener en cuenta las juntas perimetrales y sin desperdicios	Q1=0,25kg/m ² , Q2=0,30kg/m ² , Q3=0,34kg/m ²

Normas aplicables:

- EN 13963;
- Marcado CE.

Almacenaje y uso:

Hasta 12 meses en el embalaje de origen cerrado y al abrigo de la humedad. Almacenar el material sobre superficies planas y protegidas de la humedad y del sol. La humedad, frío o calor extremos aceleran su envejecimiento, pudiendo alterar el comportamiento de la masa. No almacenar en contacto directo con el suelo.

Manipulación:

Se aconseja el uso de máscara y guantes de protección.