

Ficha Técnica

Massa para juntas. Secagem rápida.

Massa indicada para realizar, com a fita para juntas, o tratamento completo, preenchimento e acabamento das juntas e tratamento das cabeças dos parafusos em sistemas de placa de gesso laminado.

Áreas de aplicação:

Todo o tipo de obra seca em interiores, tais como: divisórias interiores, revestimento interior de paredes exteriores, tetos falsos, sancas de iluminação e outros elementos de decoração.



Dados técnicos:

Tempo de presa	3h45' – 4h30'
Tempo de utilização uma vez misturado	Aproximadamente 4h. Depende das condições de uso.
Condições de utilização	Entre 5° e 35°C, <85% HR
Relação de amassadura (água/produto)	10 litros / saco 20 kg
Reação ao fogo	A1
Tipo de massa (de acordo com a EN13963)	3B
Rendimento aproximado* *Consumo aproximado por m ² de placa com bordo afinado, sem ter em conta as juntas perimetrais e sem desperdícios	Q1=0,23kg/m ² , Q2=0,29kg/m ² , Q3=0,32kg/m ²

Normas aplicáveis:

- EN 13963.
- Marcação CE.

Armazenagem e utilização:

Até 12 meses na embalagem de origem fechada e ao abrigo da humidade.

Armazenar o material sobre superfícies planas e protegidas da humidade e do sol.

A humidade, frio ou calor extremos aceleram o seu envelhecimento, podendo alterar o comportamento da massa. Não armazenar em contacto direto com o solo.

Manipulação:

É aconselhável o uso de máscara e luvas de proteção.